

KARTA PRODUKTU

# GREENFOND GEONET

geokompozyt płaski

GREENFOND GEONET geokompozyt dwukierunkowy o otwartej strukturze w postaci georusztu jako element techniczny w dachu ukośnym jako system montażowy dla GREENFOND GLOB.

GREENFOND GEONET płaski geokompozyt o prostokątnym układzie pasm tworzących oczka jest produktem technicznym służącym do montażu elementów systemu GREENFOND na dachach zielonych skośnych. Ponadto służy do wzmocnienia gruntów słabonośnych.

Zastosowanie GREENFOND Geonet

- dachy zielone
- wzmocnienie podbudowy dróg kołowych i szynowych
- stabilizacja osuwisk
- wzmocnienie gruntu
- wzmocnienie skarp i nasypów
- wzmocnienie gruntu rodzimego pod budownictwo kubaturowe



## KARTA PRODUKTU

GREENFOND

**GEONET** geokompozyt płaski

## DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Wielkość oczka	39 x 39 mm (-/+ 4)
Wymiar	75 x 4 m
Gramatura	200 g/m <sup>2</sup> (-/+20)
Surowiec	PP
Wytrzymałość na rozciąganie	23/23 (-/+ 3) kN
Siła rozciągająca przy wysłuzeniu 2 %	8/8 kN/m
Siła rozciągająca przy wysłuzeniu 5%	15/15 Kn/M
Wydłużenie przy max. Obciążeniu wzdłuż/ wszerz pasma	11/10 % (+/- 1,5)
Wytrzymałość węzła	100 %
Nr. Art.	40.1203