

KARTA PRODUKTU

GREENFOND SDE SILO

Substrat dmuchany Greenfond, do dachów zielonych, dostarczany luzem i podawany na dach metodą pneumatyczną.

Substrat dmuchany Greenfond SDE SILO to podłoże przeznaczone do zastosowania w systemach zielonych dachów.

Dostarczany jest luzem, a następnie może być transportowany i podawany bezpośrednio na dach za pomocą urządzeń pneumatycznych.

Taki sposób dostawy pozwala ograniczyć konieczność ręcznego przemieszczania pojedynczych worków na miejsce wbudowania.





Wskazówki dotyczące zastosowania:
Podłoże należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami systemu zielonego dachu.
Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować możliwość dojazdu i ustawienia zestawu dostawczego, dostęp do miejsca podawania oraz warunki prowadzenia prac na dachu.

GREENFOND POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kamińskiego 3c,
45-323 Opole

NIP: 899 27 60 355

www.greenfond.eu

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

SDE SILO

DANE TECHNICZNE	
Skład	keramzyt 2/8, substancja organiczna
Gęstość objętościowa w stanie dostawy	ok. 627 kg/m³
Gęstość objętościowa przy maksymalnej pojemności wodnej	ok. 1275 kg/m³
Osiadanie / zagęszczenie	ok. 10% objętości
Maksymalna pojemność wodna	30–55% objętości
Zawartość powietrza przy maksymalnej pojemności wodnej	> 8% objętości (19%)
Zawartość substancji organicznej	< 15% objętości
Forma dostawy	Luzem; podawanie pneumatyczne na dach
Numer artykułu	301201-5

Uwaga: Podane wartości mają charakter informacyjny. Ostateczne parametry, zakres zastosowania oraz zgodność z wymaganiami konkretnego projektu należy potwierdzić w aktualnej dokumentacji produktu.

GREENFOND POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kamińskiego 3c,
45-323 Opole

NIP: 899 27 60 355

www.greenfond.eu